

**РОССИЯ**  
**ООО «ФРОСТО»**



**ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ КУХОННЫЕ**  
**НАСТОЛЬНЫЕ**

**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0**

**КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0,**

**ПАСПОРТ**

**EAC**

**“Впервые выпускаемая в обращение продукция”**

## ВВЕДЕНИЕ

Внимание!

Настоящий Паспорт должен быть обязательно прочитан перед пуском плиты индукционной кухонной настольной (далее по тексту – плита) в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, ее установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Паспорт должен находиться в доступном для пользователя месте и храниться весь срок службы изделия.

Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

Плиты **КИП-27Н-3,5**, **КИП-27Н-5,0**, **КИП-47Н-3,5** и **КИП-47Н-5,0** соответствуют требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.MX11.B.00047/20, действительна с 23.01.2020 по 21.01.2025);

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.HB27.B.03174/20, действительна с 23.01.2020 по 22.01.2025).

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Регистрационный номер №31100427 QM15 действителен до 19.07.2021.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Плита предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Предусмотрена возможность установки плит **КИП-27Н-3,5**, **КИП-27Н-5,0** на модуль нижний **МН-02** (изготовитель ООО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары), плит **КИП-47Н-3,5**, **КИП-47Н-5,0** – на модуль нижний **МН-04** (изготовитель ООО «ФРОСТО», г. Чебоксары).

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики плит **КИП-27Н-3,5** и **КИП-27Н-5,0** приведены в **таблице 1**. Технические характеристики плит **КИП-47Н-3,5** и **КИП-47Н-5,0** приведены в **таблице 2**.

Эксплуатация плиты допускается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C, относительной влажности до 65%, в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).

Степень защищенности - IPX3.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	КИП-27Н-3,5	КИП-27Н-5,0
1	Номинальное напряжение, В	230	
2	Род тока	однофазный, переменный	
3	Частота тока, Гц	50	
4	Количество конфорок (зон нагрева),	2	
5	Количество индукционных модулей	2	
6	Максимальная потребляемая мощность при работе одной конфорки, кВт	3,5*	5,0*
7	Максимальная потребляемая мощность при работе всех конфорок, кВт	2х3,5=7,0*	2х5,0=10,0*
8	Максимальная допустимая нагрузка на одну конфорку (зону нагрева) при диаметре дна используемой посуды не менее 260 мм, кг	25	
9	Частота индукционного модуля	20 кГц - 30 кГц	
10	Температура включения вентиляторов на задней стенке, не более, °С	53	
11	Температура отключения вентиляторов на задней стенке, не менее, °С	33	
12	Конструкция фильтра	Нержавеющая сталь, жирулавливающий	
13	Габаритные размеры, не более, мм: - ширина; - глубина; - высота (высота ножек регулируется)	400 750 470-490	400 750 470-490
14	Масса, кг, не более	36	37
15	Срок службы, лет	10	
16	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
17	Локальная и общая вибрация, дБ, не более	80	
* Допускается отклонение мощности в рабочем режиме от +5 до -10%;			

Таблица 2

№ п/п	Наименование параметра	КИП-47Н-3,5	КИП-47Н-5,0
1	Номинальное напряжение, В	400	
2	Род тока	трехфазный с нейтралью, переменный	
3	Частота тока, Гц	50	
4	Количество конфорок (зон нагрева),	4	
5	Количество индукционных модулей	4	
6	Максимальная потребляемая мощность при работе одной конфорки, кВт	3,5*	5,0*
7	Максимальная потребляемая мощность при работе всех конфорок, кВт	4x3,5=14,0*	4x5,0=20,0*
8	Максимальная допустимая нагрузка на одну конфорку (зону нагрева) при диаметре дна используемой посуды не менее 260 мм, кг	25	
9	Частота индукционного модуля	20 кГц - 30 кГц	
10	Температура включения вентиляторов на задней стенке, не более, °С	53	
11	Температура отключения вентиляторов на задней стенке, не менее, °С	33	
12	Конструкция фильтра	Нержавеющая сталь, жируоуправливающий	
13	Габаритные размеры, не более, мм: - ширина; - глубина; - высота (высота ножек регулируется)	700 750 470-490	700 750 470-490
14	Масса, кг, не более	58	60
15	Срок службы, лет	10	
16	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
17	Локальная и общая вибрация, дБ, не более	80	
* Допускается отклонение мощности в рабочем режиме от +5 до -10%;			

**3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Комплект поставки указан в таблице 3.

**Таблица 3**

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Плита	1
2	Регулируемые по высоте ножки	4
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Паспорт	1
5	Пакет полиэтиленовый	1
6	Упаковка	1

**4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Плита индукционная кухонная настольная  
**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0**  
 (необходимую подчеркнуть)

зав. № \_\_\_\_\_, изготовленная на ООО «ФРОСТО» соответствует  
 ТУ 28.93.15-001-90751075-2016 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

**5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ**

Плита индукционная кухонная настольная  
**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0**  
 (необходимую подчеркнуть)

подвергнута на ООО «ФРОСТО» консервации в соответствии с  
 требованиями ГОСТ 9.014-78.

Дата консервации: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Консервацию произвел \_\_\_\_\_

подпись

Изделие после консервации принял \_\_\_\_\_

подпись

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Плита индукционная кухонная настольная  
**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0**  
 (необходимую подчеркнуть)

упакована на ООО «ФРОСТО» согласно требованиям,  
 предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Упаковку произвел

\_\_\_\_\_

подпись

Изделие после упаковки  
 принял

\_\_\_\_\_

подпись

МП

## 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации плиты – 1 год с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения плиты – 1 год с даты изготовления.

Срок службы плиты – 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона. При проведении гарантийного ремонта обязательно заполнение Талона на гарантийный ремонт (*Приложение А*).

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;

- при нарушении сроков технического обслуживания, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела 11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для определения причин их выхода из строя и своевременного принятия мер для исключения отказов.

**Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений,**

**связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.**

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера изделия, даты изготовления и ввода в эксплуатацию, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего изделие.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat производства ООО «Фросто» Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по «горячей линии»:

**+7 (8352) 64-04-62,**

**+7 (919) 650-61-15, +7 (919) 650-61-23**

**e-mail: [service@abat-frosto.ru](mailto:service@abat-frosto.ru)**

**Время работы горячей линии: пн – пт, с 8.00 до 17.00 МСК**

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА!**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ**

**МАРКЕТИНГА:**

**+7 (8352) 56-06-85**

**e-mail: [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)**

## **8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода - изготовителя:

**428020, Россия, Чувашская Республика-Чувашия,**

**г. Чебоксары, проезд Базовый, д.21**

**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

## **9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

При подготовке и отправке плиты на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых они изготовлены.

## **10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ**

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя по группе условий хранения 4 гост 15150-69 при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C.

При хранении свыше 12 месяцев владелец изделия необходимо произвести переконсервацию по ГОСТ 9.014-78.

Упакованные изделия следует транспортировать автомобильным, железнодорожным, авиационным или речным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской вид транспорта применяется по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170-78.

Погрузка и разгрузка изделия из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Складирование упакованных плит при хранении и транспортировании допускается не более чем в два яруса по высоте.



**11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ****Таблица 4**

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнивш его работу	проверившего работу



Корешок талона № 1

На гарантийный ремонт плиты индукционной кухонной настольной

**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0** (нужную подчеркнуть)

Изъят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Выполнены работы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

ф.и.о

М.П. \_\_\_\_\_

(Линия отреза)

**Приложение А**

**ООО «ФРОСТО»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

**ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

1 Плита индукционная кухонная настольная  
**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0**  
(нужную подчеркнуть)

№ \_\_\_\_\_  
(месяц, год выпуска)

2 \_\_\_\_\_  
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 \_\_\_\_\_  
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

**Исполнитель**

**Владелец**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)



**Приложение А**

**ООО «ФРОСТО»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

**ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

1 Плита индукционная кухонная настольная  
**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0**  
(нужную подчеркнуть)

№ \_\_\_\_\_  
(месяц, год выпуска)

2 \_\_\_\_\_  
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 \_\_\_\_\_  
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Исполнитель**

**Владелец**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, выполнившего ремонт)

\_\_\_\_\_  
и его адрес)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона №2

На гарантийный ремонт плиты индукционной кухонной настольной

**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0** (нужную подчеркнуть)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Изъят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Выполнены работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
ф.и.о

М.П. \_\_\_\_\_

(Линия отреза)



**Приложение А**

**ООО «ФРОСТО»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

**ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

1 Плита индукционная кухонная настольная  
**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0**  
(нужную подчеркнуть)

№ \_\_\_\_\_  
(месяц, год выпуска)

2 \_\_\_\_\_  
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 \_\_\_\_\_  
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Исполнитель**

**Владелец**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, выполнившего ремонт)

\_\_\_\_\_  
и его адрес)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона №3

На гарантийный ремонт плиты индукционной кухонной настольной

**КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0** (нужную подчеркнуть)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Изъят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Выполнены работы \_\_\_\_\_

(подпись)

ф.и.о

М.П.

(Линия отреза)